



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	カバー	1	ガラス	乳白
2	E26口金	1	銅合金	錫めっき

ランプ仕様	
光源色	電球色相当
色温度	2700K
全光束	810lm
全長	108mm
外径	60mm
質量	35g
定格入力電圧	100V
電源周波数	50/60Hz
消費電力	7W
定格入力電流	90mA
力率	≒0.8
平均演色評価数	Ra80
定格寿命	30000h

※ 定格寿命は周囲温度35°Cでの設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

#### 調光について

- ・この商品はLED電球用調光器で使用できます。
- ・白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。
- ・この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。

#### ご使用上の注意

- ・取り付け、取り外しの際は主電源をお切りください。また濡れた手で扱わないでください。
- ・水滴がかかる場所で使用する場合、口金が水に濡れない形状の防水ソケットをご使用ください。
- ・通電中、非通電中にかかわらず、口金部分を水に浸けないでください。
- ・断熱材施工器具[SB,SGI,SG型表示器具]では使用できません。
- ・周囲温度が60°Cを超える場所で使用しないでください。温度が高いほど寿命が短くなります。
- ・ガラスカバーが割れたり、ひびの入った状態で使用しないでください。
- ・LED素子には製造時のバラツキが有るため、同じ型番でも、明るさ、色合いが異なる場合があります。

型名	LDA7L/W/S/D	品名	デコフィラメント スタンダード 一般電球形 乳白調光 2700K 7W
JAN	4942792522116	図番	
		株式会社エス・ティー・イー	